

Alın Kaynak

Teknik özellikler



Ürün görseli

Pnömatik, mikroişlemci kontrollü, su soğutmalı alın kaynak. AC: 12, 20, 30 ve 60 kVA, 400 V, 2 faz, 50/60 Hz. MFDC: %20 DT'de 111 kVA, 500 V, 3 faz, 50/60 Hz.

Ürün özellikleri

- İşe özel farklı güç ve tasarımlarda üretilebilmektedir.
- Kaynak kapasitesi: Ø2-12 mm tel, profil ve boru kaynakları için uygundur.

Opsiyonel ekipmanlar

- Özel Elektrod

APB12 ac / APB20 ac / APB30 ac / APB60 ac

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

Alın Kaynak

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APB12 ac	APB20 ac	APB30 ac	APB60 ac
Anma gücü (%50 DT)	12 kVA	20 kVA	30 kVA	60 kVA
Sekonder gerilimi	3,8 V	5 V	5,9 V	7,1 V
Kısa devre kaynak akımı (maks.)	6 kA	7,5 kA	9 kA	11 kA
Çene aralığı	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Kaynak çenesi kursu	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Elektrod baskı kuvveti	120 daN	120 daN	240 daN	240 daN
Kaynak pistonu itme kuvveti	190 daN	190 daN	300 daN	300 daN
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min-maks)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Soğutma suyu debisi (min)	6 lt/min	8 lt/min	10 lt/min	12 lt/min
Trafo soğutma tipi	Hava	Hava	Hava	Hava
Ağırlık	200±20 kg	220±20 kg	240±20 kg	270±20 kg
Boyutlar (E×B×Y)	400×800×1200 mm	400×800×1200 mm	400×800×1200 mm	400×800×1200 mm
Makina besleme gerilimi	400 V · 50/60 Hz · 2 Faz	400 V · 50/60 Hz · 2 Faz	400 V · 50/60 Hz · 2 Faz	400 V · 50/60 Hz · 2 Faz
Gecikmeli şebeke sigortası	25 A	50 A	63 A	125 A
Besleme kablosu (≤10 m)	2×6+4 mm ²	2×10+6 mm ²	2×16+10 mm ²	2×35+16 mm ²