

Alın Kaynak

Teknik özellikler



Ürün görseli

Pnömatik, mikroişlemci kontrollü, su soğutmalı alın kaynak. AC: 12, 20, 30 ve 60 kVA, 400 V, 2 faz, 50/60 Hz. MFDC: %20 DT'de 111 kVA, 500 V, 3 faz, 50/60 Hz.

Ürün özellikleri

- İşe özel farklı güç ve tasarımlarda üretilebilmektedir.
- Kaynak kapasitesi: Ø2-12 mm tel, profil ve boru kaynakları için uygundur.

Opsiyonel ekipmanlar

- Özel Elektrod

APB111 mf

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

Alın Kaynak

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APB111 mf
Anma gücü (%20 DT)	111 kVA
S1P	54 kVA
Anma gücü (%50 DT)	70 kVA
V2	8,3 V
I2P	6 kA
Çene aralığı	20 mm
Kaynak çenesi kursu	30 mm
Hava basıncı	2 / 8 bar
Elektrod baskı kuvveti	240 daN
Kaynak pistonu itme kuvveti	300 daN
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min-maks)	16 / 21 °C
Soğutma suyu debisi (min)	14 lt/min
Trafo soğutma tipi	Hava
Ağırlık	210±20 kg
Boyutlar (E×B×Y)	400×800×1200 mm
Makina besleme gerilimi	500 V · 50/60 Hz · 3 Faz
Gecikmeli şebeke sigortası	125 A
Besleme kablosu (≤10 m)	2×35+16 mm ²