

Automazione di Saldatura Tappi Ammortizzatori

Dati tecnici

Il tappo dell'ammortizzatore viene alimentato automaticamente da un sistema vibrante. Il corpo dell'ammortizzatore viene alimentato da un sistema automatico stepper. I prodotti in arrivo con orientamento inverso vengono ruotati automaticamente nella corretta posizione di saldatura. Per la saldatura dei tappi degli ammortizzatori nei settori automotive e arredamento.

Caratteristiche del prodotto

- Il tappo dell'ammortizzatore viene alimentato automaticamente da un sistema vibrante.
- Il corpo dell'ammortizzatore viene alimentato da un sistema automatico stepper.
- I prodotti in arrivo con orientamento inverso vengono ruotati automaticamente nella corretta posizione di saldatura.
- Per la saldatura dei tappi degli ammortizzatori nei settori automotive e arredamento.
- Sono disponibili opzioni di saldatura AC e MFDC.

AP188 mf / AP90 ac

I valori variano in base al modello e all'applicazione.



Immagine del prodotto

Automazione di Saldatura Tappi Ammortizzatori

Dati tecnici

Dati tecnici	AP188 mf	AP90 ac
Potenza nominale (20% ciclo di lavoro)	188 kVA	135 kVA
Potenza nominale (50% ciclo di lavoro)	120 kVA	90 kVA
Tensione secondaria	9,4 V	7 V
Pressione dell'aria	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Capacità	750 pezzi/ora	750 pezzi/ora
Temperatura acqua in ingresso (min.-max.)	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Portata acqua in ingresso (min.)	14 l/min	14 l/min
Raffreddamento trasformatore	Acqua	Acqua
Peso	2250 ± 50 kg	2350 ± 50 kg
Dimensioni (L × P × H)	1800 × 1950 × 2050 mm	1800 × 1950 × 2050 mm
Tensione di alimentazione / fasi	500 V · 50/60 Hz · 3 fasi	500 V · 50/60 Hz · 3 fasi
Fusibile di rete ritardato	160 A	160 A
Cavo di alimentazione (≤10 m)	3 × 70 + 30 mm ²	3 × 70 + 30 mm ²