

Amortisör Tapa Kaynak Otomasyonu

Teknik özellikler



Ürün görseli

Amortisör tapası vibrasyonlu besleme sistemiyle otomatik beslenir. Amortisör gövdesi stepper'lı otomatik besleme sistemiyle beslenir. Ters gelen ürün, doğru kaynak konumu için otomatik çevrilir. Otomotiv ve mobilya sektörlerinde amortisör tapa kaynağı için kullanılır.

Ürün özellikleri

- Amortisör tapası vibrasyonlu besleme sistemiyle otomatik beslenir.
- Amortisör gövdesi stepper'lı otomatik besleme sistemiyle beslenir.
- Ters gelen ürün, doğru kaynak konumu için otomatik çevrilir.
- Otomotiv ve mobilya sektörlerinde amortisör tapa kaynağı için kullanılır.
- AC ve MFDC kaynak seçenekleri mevcuttur.

AP188 mf / AP90 ac

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

Amortisör Tapa Kaynak Otomasyonu

Teknik özellikler

Teknik özellikler	AP188 mf	AP90 ac
Anma gücü (%20 DT)	188 kVA	135 kVA
Anma gücü (%50 DT)	120 kVA	90 kVA
Sekonder gerilimi	9,4 V	7 V
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Kapasite	750 adet/saat	750 adet/saat
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min.-maks.)	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Soğutma suyu giriş debisi (min.)	14 l/min	14 l/min
Trafo soğutma tipi	Su	Su
Ağırlık	2250 ± 50 kg	2350 ± 50 kg
Boyutlar (E × B × Y)	1800 × 1950 × 2050 mm	1800 × 1950 × 2050 mm
Makine besleme gerilimi / faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz
Gecikmeli şebeke sigortası	160 A	160 A
Besleme kablosu (≤10 m)	3 × 70 + 30 mm ²	3 × 70 + 30 mm ²