

Чиллеры-охладители

Технические характеристики



Изображение продукта

Чиллеры ACC3-ACC100 холодопроизводительностью 3 000-100 000 ккал/ч. Встроенные насос, бак и трубопроводы упрощают монтаж. Замкнутый контур предотвращает расход воды, образование накипи и загрязнение. Возможно изготовление по специальным требованиям.

Особенности продукта

- Встроенные водяной насос, бак и трубопроводы.
- Замкнутый контур охлаждения.
- Стандартные модели 3 000-100 000 ккал/ч; специальные исполнения по запросу.

ACC3 / ACC6 / ACC10 / ACC15 / ACC20 / ACC30 / ACC40 / ACC60 / ACC80 / ACC100

Значения зависят от модели и применения.

Чиллеры-охладители

Технические характеристики

Технические характеристики	ACC3	ACC6	ACC10	ACC15	ACC20
Холодопроизводительность	3000 kcal/h	6000 kcal/h	10000 kcal/h	15000 kcal/h	20000 kcal/h
Номинальная мощность компрессора	0,75 kW	2,25 kW	2,52 kW	3,09 kW	4,24 kW
Мощность вентиляторов	1×0,14 kW	1×0,27 kW	1×0,72 kW	1×0,72 kW	2×0,72 kW
Количество вентиляторов	1	1	1	1	2
Диаметр вентилятора	350 mm	450 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Температура воды на выходе	+5 / +35 °C	+5 / +35 °C	+5 / +35 °C	+5 / +35 °C	+5 / +35 °C
Максимальная температура среды	+35 °C	+35 °C	+35 °C	+35 °C	+35 °C
Хладагент	R407 C	R407 C	R407 C	R407 C	R407 C
Объём бака	25 lt	40 lt	90 lt	90 lt	144 lt
Расход внешнего насоса	2,4 m³	2,4 m³	3 m³	3 m³	4 m³
Давление внешнего насоса	4 bar	4 bar	2,9 bar	2,9 bar	3,7 bar
Мощность внешнего насоса	0,5 hp	0,5 hp	1,2 hp	1,2 hp	2 hp
Расход внутреннего насоса	-	-	-	-	-
Давление внутреннего насоса	-	-	-	-	-
Мощность внутреннего насоса	-	-	-	-	-
Вход / выход	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"
Номинальное общее потребление	1,3 kW	3,27 kW	4,2 kW	4,7 kW	7,6 kW
Размеры (Ш×Д×В)	500×900×865 mm	550×1050×1145 mm	925×1105×1260 mm	1017×1290×1325 mm	1217×1430×1545 mm
Масса нетто	112 kg	158 kg	264 kg	320 kg	370 kg
Цвет	RAL 7035 белый	RAL 7035 белый	RAL 7035 белый	RAL 7035 белый	RAL 7035 белый
Напряжение питания	220 V · 50 Hz · 1 фаз.	400 V · 50 Hz · 3 фаз.	400 V · 50 Hz · 3 фаз.	400 V · 50 Hz · 3 фаз.	400 V · 50 Hz · 3 фаз.

Чиллеры-охладители

Технические характеристики

Технические характеристики	ACC30	ACC40	ACC60	ACC80	ACC100
Холодопроизводительность	30000 kcal/h	40000 kcal/h	60000 kcal/h	80000 kcal/h	100000 kcal/h
Номинальная мощность компрессора	5,60 kW	6,50 kW	8,38 kW	2×6,5 kW	2×8,38 kW
Мощность вентиляторов	2×0,72 kW	2×0,72 kW	3×0,72 kW	4×0,72 kW	6×0,72 kW
Количество вентиляторов	2	2	3	4	6
Диаметр вентилятора	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Температура воды на выходе	+5 / +35 °C	+5 / +35 °C	+5 / +35 °C	+5 / +35 °C	+5 / +35 °C
Максимальная температура среды	+35 °C	+35 °C	+35 °C	+35 °C	+35 °C
Хладагент	R407 C	R407 C	R407 C	R407 C	R407 C
Объём бака	144 lt	144 lt	210 lt	255 lt	395 lt
Расход внешнего насоса	5,5 m³	6,5 m³	13 m³	16,8 m³	16,8 m³
Давление внешнего насоса	3,7 bar	3,7 bar	3 bar	3,4 bar	3,4 bar
Мощность внешнего насоса	2 hp	2 hp	2,4 hp	2,9 hp	2,9 hp
Расход внутреннего насоса	-	-	8,3 m³	12,9 m³	16,6 m³
Давление внутреннего насоса	-	-	0,9 bar	0,9 bar	0,9 bar
Мощность внутреннего насоса	-	-	1,4 hp	1,4 hp	1,4 hp
Вход / выход	1" / 1"	1" / 1"	2" / 1 1/2"	2" / 1 1/2"	2" / 1 1/2"
Номинальное общее потребление	8,6 kW	9,4 kW	13,5 kW	19,2 kW	24,4 kW
Размеры (Ш×Д×В)	1257×1650×1525 mm	1310×1710×1626 mm	1400×1995×1615 mm	1500×2150×2050 mm	1500×2650×2050 mm
Масса нетто	430 kg	555 kg	852 kg	914 kg	1155 kg
Цвет	RAL 7035 белый	RAL 7035 белый	RAL 7035 белый	RAL 7035 белый	RAL 7035 белый
Напряжение питания	400 V · 50 Hz · 3 фаз.	400 V · 50 Hz · 3 фаз.	400 V · 50 Hz · 3 фаз.	400 V · 50 Hz · 3 фаз.	400 V · 50 Hz · 3 фаз.