

CNC Evye Dikiş Kaynak Makinesi

Teknik özellikler

CNC evye dikiş kaynak makinemiz, evye haznesi ile üst tablanın birleştirilmesinde yüksek kaliteli ve tekrarlanabilir kaynak sonuçları sağlar. İhtiyacınıza özel tasarlanan CNC evye dikiş kaynak makinelerimiz, uygulamanıza uygun trafo gücünde ve boyutlarda üretilmektedir. İhtiyaca göre AC ve MFDC seçenekleri sunuyoruz. Evye dikiş kaynak makinesinin yanında CNC polisaj makinesi çözümümüz de mevcuttur.

Ürün özellikleri

- CNC kontrollü kaynak hareketleri
- Sabit kaynak kalitesi
- Düşük deformasyon
- Operatör bağımlılığının azaltılması
- Yüksek üretim kapasitesi
- Farklı evye modellerine hızlı geçiş
- Paslanmaz çelik uygulamalarına uygun tasarım

Opsiyonel ekipmanlar

- İhtiyaca uygun trafo gücü ve makine boyutları
- AC veya MFDC kaynak teknolojisi
- Tamamlayıcı CNC polisaj makinesi çözümü

APS/CNC180 ac / APS/CNC266 mf

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.



Ürün görseli

CNC Evye Dikiş Kaynak Makinesi

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APS/CNC180 ac	APS/CNC266 mf
Güç (%20 DT)	277 kVA	266 kVA
S1P (sürekli güç)	138 kVA	125 kVA
Güç (%50 DT)	180 kVA	168 kVA
Sekonder gerilimi (V2)	10 V	10,2 V
Sekonder akımı (I2P)	28 kA	9,5 kA
Kol uzunluğu	1000 mm	1000 mm
Tabla boyutu	800 × 2200 mm	800 × 2200 mm
Piston çapı	Ø80 mm	Ø80 mm
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Elektrod baskı kuvveti (6 bar)	300 daN	300 daN
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min-maks.)	18 / 20 °C	18 / 20 °C
Soğutma suyu giriş debisi (min)	28 l/min	28 l/min
Trafo soğutma tipi	Su	Su
Ağırlık	4200±100 kg	4120±500 kg
Boyutlar (E×B×Y)	3800 × 2850 × 2450 mm	3800 × 2850 × 2450 mm
Besleme gerilimi	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz
Gecikmeli şebeke sigortası	400 A	250 A
Dikiş hızı	1-6 m/min	1-6 m/min
Besleme kablosu (≤10 m)	2×150+70 mm ²	2×95+50 mm ²