

Schweißautomation für Neutralkontakte von Stromzählern

Technische Daten

Unsere Maschine schweißt die Neutralkontakte von Stromzählern vollautomatisch und produziert gleichzeitig zwei Neutralkontakte. Beide Teile werden über Vibrationsförderer automatisch zugeführt. Bei verkehrt positionierten, zu kurzen oder fehlerhaften Teilen wird das Schweißen gesperrt; fehlerhafte Produkte werden am Auslauf aussortiert.

Produkteigenschaften

- Automatische Vibrationszuführung für beide Teile
- Positionierung über den Rundtisch
- Vollautomatisches Schweißen von Stromzähler-Neutralkontakten
- Gleichzeitige Produktion von zwei Neutralkontakten
- Schweißsperre bei verkehrten, zu kurzen oder fehlerhaften Teilen
- Aussortierung fehlerhafter Produkte am Auslauf
- Wassergekühlter Schweißtransformator

AP188DT6 mf

Die Werte variieren je nach Modell und Anwendung.



Produktbild

Schweißautomation für Neutralkontakte von Stromzählern

Technische Daten

Technische Daten	AP188DT6 mf
Nennleistung (20 % ED)	188 kVA
Nennleistung (50 % ED)	120 kVA
Sekundärspannung	9,4 V
Kapazität	1950 Stück/Stunde
Luftdruck	2 / 8 bar
Kühlwassereingangsdruck (min.-max.)	2 / 5 bar
Kühlwassereingangstemperatur (min.-max.)	17 / 21 °C
Kühlwasserzufluss (min.)	30 l/min
Transformator Kühlung	Wasser
Gewicht	2150 ± 50 kg
Abmessungen (B × L × H)	1600 × 1450 × 2000 mm
Versorgungsspannung / Phasen	500 V · 50/60 Hz · 3 Phasen
Träge Netzsicherung	250 A
Versorgungskabel (≤10 m)	3 × 70 + 30 mm ²