

Автоматическая сварка нейтральных контактов электросчетчиков

Технические характеристики

Наша машина полностью автоматически сваривает нейтральные контакты электросчетчиков и одновременно производит два нейтральных контакта. Обе детали автоматически подаются вибрационными питателями. При поступлении перевернутых, слишком коротких или дефектных деталей сварка блокируется; дефектные изделия отделяются на выходе.

Особенности продукта

- Автоматическая вибрационная подача обеих деталей
- Позиционирование на поворотном столе
- Автоматическая сварка нейтральных контактов электросчетчиков
- Одновременное производство двух нейтральных контактов
- Блокировка сварки для перевернутых, коротких или дефектных деталей
- Отделение дефектных изделий на выходе
- Сварочный трансформатор с водяным охлаждением

AP188DT6 mf

Значения зависят от модели и применения.



Изображение продукта

Автоматическая сварка нейтральных контактов электросчетчиков

Технические характеристики

Технические характеристики	AP188DT6 mf
Номинальная мощность (ПВ 20%)	188 kVA
Номинальная мощность (ПВ 50%)	120 kVA
Вторичное напряжение	9,4 V
Производительность	1950 изделий/час
Давление воздуха	2 / 8 bar
Давление воды на входе (мин.-макс.)	2 / 5 bar
Температура воды на входе (мин.-макс.)	17 / 21 °C
Расход воды на входе (мин.)	30 l/min
Охлаждение трансформатора	Вода
Масса	2150 ± 50 kg
Габариты (Ш × Д × В)	1600 × 1450 × 2000 mm
Напряжение питания / фазы	500 V · 50/60 Hz · 3 фазы
Сетевой предохранитель с задержкой	250 A
Кабель питания (≤10 м)	3 × 70 + 30 mm ²