

Elektrik Sayacı Nötr Kaynak Otomasyonu

Teknik özellikler

Makinemiz, elektrik sayacı nötr kontaklarının kaynak işlemini tam otomatik olarak gerçekleştirir ve aynı anda iki adet nötr kontağı üretir. Her iki parça vibrasyonlu besleyicilerle otomatik beslenir. Parçalar ters, kısa boylu veya hatalı geldiğinde kaynak yapılmaz; hatalı ürünler çıkışta ayrılır.

Ürün özellikleri

- Her iki parça için vibrasyonlu otomatik besleme
- Döner tabla ile parça konumlama
- Elektrik sayacı nötr kontaklarının tam otomatik kaynağı
- Aynı anda iki nötr kontağı üretimi
- Ters, kısa boylu veya hatalı parçalarda kaynak engelleme
- Çıkışta hatalı ürün ayırma
- Su soğutmalı kaynak trafosu

AP188DT6 mf

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.



Ürün görseli

Elektrik Sayacı Nötr Kaynak Otomasyonu

Teknik özellikler

Teknik özellikler	AP188DT6 mf
Anma gücü (%20 DT)	188 kVA
Anma gücü (%50 DT)	120 kVA
Sekonder gerilimi	9,4 V
Kapasite	1950 adet/saat
Hava basıncı	2 / 8 bar
Soğutma suyu giriş basıncı (min.-maks.)	2 / 5 bar
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min.-maks.)	17 / 21 °C
Soğutma suyu giriş debisi (min.)	30 l/min
Trafo soğutma tipi	Su
Ağırlık	2150 ± 50 kg
Boyutlar (E × B × Y)	1600 × 1450 × 2000 mm
Makine besleme gerilimi / faz	500 V · 50/60 Hz · 3 faz
Gecikmeli şebeke sigortası	250 A
Besleme kablosu (≤10 m)	3 × 70 + 30 mm ²