

Schweißmaschine für Wasserkocher-Griffclips

Technische Daten



Produktbild

Speziell zum Schweißen von Griffclips für Wasserkocher, türkische Kaffeekannen und Teebereiter entwickelt. Präzise Clippositionierung und ein spezielles Vorrichtungssystem erleichtern die Positionierung; Lösungen für schnelle Produktwechsel verkürzen die Rüstzeit. Werkstückanwesenheitskontrolle und ein serienmäßiger MFDC-Transformator unterstützen hohe Anforderungen an die optische Qualität.

Produkteigenschaften

- Spezialausführung für Griffclips von Wasserkochern, Kaffeekannen und Teebereitern
- Präzise Clippositionierung
- Spezielles Vorrichtungssystem für einfache Positionierung
- Schnelle Rüstlösungen bei Produktwechseln
- Werkstückanwesenheitskontrolle
- Serienmäßiger MFDC-Transformator
- Schweißlösung für hohe optische Qualität

APT111/P2mf

Die Werte variieren je nach Modell und Anwendung.

Schweißmaschine für Wasserkocher-Griffclips

Technische Daten

Technische Daten	APT111/P2mf
Nennleistung (20 % ED)	111 kVA
S1P	54 kVA
Nennleistung (50 % ED)	70 kVA
Sekundärspannung (V2)	8,3 V
I2P	6 kA
Backenöffnung	20 mm
Schweißbackenhub	30 mm
Luftdruck	2 / 8 bar
Elektrodenkraft	75 daN
Kühlwassereingangstemperatur (min.-max.)	16 / 21 °C
Kühlwasserzufluss (min.)	14 l/min
Transformator Kühlung	Wasser
Gewicht	255 ± 20 kg
Abmessungen (B × L × H)	900 × 800 × 1650 mm
Versorgungsspannung / Phasen	500 V · 50/60 Hz · 3 Phasen
Träge Netzsicherung	125 A
Versorgungskabel (≤10 m)	2 × 35 + 16 mm ²