

Masa Tipi Punta Kaynak

Teknik özellikler



Ürün görseli

Pnömatik, mikroişlemci kontrollü masa tipi punta kaynak. AC modeller: 12, 20, 30 ve 60 kVA (%50 DT); 400 V, 2 faz, 50/60 Hz.

Ürün özellikleri

- Özel yataklamalı ve yüksek baskı kuvvetine sahip pistonlar firmamızda üretilmektedir.
- Kaynak kapasiteleri:
- Çelik sac: 0,4+0,4 / 1,5+1,5 mm
- Çelik tel: Ø2+Ø2 / Ø8+Ø8 mm
- M3-M6 somun ve cıvata
- Paslanmaz sac: 0,4+0,4 / 2+2 mm
- Alüminyum sac: 0,5+0,5 mm

Opsiyonel ekipmanlar

- Balta elektrod
- Çift el kumanda sistemi
- S tipi elektrod
- Oransal basınç regülatörü
- PLC kontrol sistemi ve dokunmatik panel
- Sabit akımlı kaynak kontrol sistemi

APT12 ac / APT20 ac / APT30 ac / APT60 ac

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

Masa Tipi Punta Kaynak

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APT12 ac	APT20 ac	APT30 ac	APT60 ac
Anma gücü (%50DT)	12 kVA	20 kVA	30 kVA	60 kVA
Sekonder gerilimi	3,8 V	5 V	5,9 V	7,1 V
Kısa devre kaynak akımı (maks.)	14 kA	20 kA	23 kA	25 kA
Kol uzunluğu	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
Kol aralığı	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Strok	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Piston çapı	Ø40 mm	Ø50 mm	Ø63 mm	Ø63 mm
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Elektrod baskı kuvveti	80 daN	120 daN	190 daN	190 daN
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min-maks)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Soğutma suyu debisi (min)	6 lt/min	8 lt/min	10 lt/min	12 lt/min
Trafo soğutma tipi	Hava	Hava	Hava	Hava
Ağırlık	185±30 kg	215±20 kg	235±20 kg	280±20 kg
Boyutlar (E×B×Y)	900×800×1240 mm	900×800×1240 mm	900×800×1240 mm	900×800×1240 mm
Makina besleme gerilimi	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz
Gecikmeli şebeke sigortası	25 A	50 A	63 A	125 A
Besleme kablosu (≤10 m)	2×4+2,5 mm ²	2×6+4 mm ²	2×16+6 mm ²	2×35+10 mm ²