

Mechanische Stumpfschweißmaschinen

Technische Daten



Produktbild

Mechanisches Stumpfschweißen mit Mikroprozessorsteuerung. AC-Ausführungen mit 12, 20 und 30 kVA, 400 V, 2-phasig, 50/60 Hz.

Produkteigenschaften

- Standardausstattung:
- Drahtschneidsystem
- Gratentfernung
- Mikroprozessorsteuerung

APB12M ac / APB20M ac / APB30M ac

Die Werte variieren je nach Modell und Anwendung.

Mechanische Stumpfschweißmaschinen

Technische Daten

Technische Daten	APB12M ac	APB20M ac	APB30M ac
Nennleistung (%50 ED)	12 kVA	20 kVA	30 kVA
Sekundärspannung	3,8 V	5 V	5,9 V
Kurzschlussweißstrom (max.)	6 kA	7,5 kA	9 kA
Durchmesser des Schweißmaterials	Ø1,5-5 mm	Ø3-10 mm	Ø4-14 mm
Typ der Transformatorkühlung	Luft	Luft	Luft
Gewicht	105±10 kg	115±10 kg	150±10 kg
Größe (B×L×H)	530×590×1070 mm	530×590×1070 mm	530×590×1070 mm
Versorgungsspannung	400 V · 50/60 Hz · 2-phasig	400 V · 50/60 Hz · 2-phasig	400 V · 50/60 Hz · 2-phasig
Verzögerte Leistungsschalter	25 A	50 A	63 A
Netzkabel (≤10 m)	2×6+4 mm ²	2×10+6 mm ²	2×16+10 mm ²