Machines mécaniques de soudage bout à bout

Caractéristiques techniques



Photo du produit

Soudage mécanique bout à bout avec contrôle par microprocesseur. Disponible en versions 12, 20 et 30 kVA AC, 400 V, 2-phase, 50/60 Hz.

Caractéristiques du produit

- Équipement standard :
- Système de coupe de fil
- Suppression du flash
- Contrôle par microprocesseur

APB12M ac / APB20M ac / APB30M ac

Les valeurs varient selon le modèle et l’application.

Machines mécaniques de soudage bout à bout

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	APB12M ac	APB20M ac	APB30M ac
Puissance nominale (%50 DT)	12 kVA	20 kVA	30 kVA
Tension secondaire	3,8 V	5 V	5,9 V
Courant de soudage en court-circuit (max)	6 kA	7,5 kA	9 kA
Diamètre du matériau soudé	Ø1,5-5 mm	Ø3-10 mm	Ø4-14 mm
Type de refroidissement du transformateur	Air	Air	Air
Poids	105±10 kg	115±10 kg	150±10 kg
Dimensions (L×L×H)	530×590×1070 mm	530×590×1070 mm	530×590×1070 mm
Tension d'alimentation	400 V · 50/60 Hz · 2-phase	400 V · 50/60 Hz · 2-phase	400 V · 50/60 Hz · 2-phase
Disjoncteurs temporisés	25 A	50 A	63 A
Câble secteur (≤10 m)	2×6+4 mm²	2×10+6 mm²	2×16+10 mm²