

## Saldatrici di testa meccaniche

### Dati tecnici



Immagine del prodotto

Saldatura di testa meccanica con controllo a microprocessore. Versioni AC da 12, 20 e 30 kVA, 400 V, bifase, 50/60 Hz.

### Caratteristiche del prodotto

- Dotazione standard:
- Sistema di taglio del filo
- Rimozione delle bave
- Controllo a microprocessore

APB12M ac / APB20M ac / APB30M ac

I valori variano in base al modello e all'applicazione.

## Saldatrici di testa meccaniche

### Dati tecnici

| Dati tecnici                                 | APB12M ac                 | APB20M ac                 | APB30M ac                 |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Potenza nominale (%50 DT)                    | 12 kVA                    | 20 kVA                    | 30 kVA                    |
| Tensione secondaria                          | 3,8 V                     | 5 V                       | 5,9 V                     |
| Corrente di saldatura in cortocircuito (max) | 6 kA                      | 7,5 kA                    | 9 kA                      |
| Diametro materiale saldato                   | Ø1,5-5 mm                 | Ø3-10 mm                  | Ø4-14 mm                  |
| Tipo di raffreddamento trasformatore         | Aria                      | Aria                      | Aria                      |
| Peso                                         | 105±10 kg                 | 115±10 kg                 | 150±10 kg                 |
| Dimensioni (L×P×A)                           | 530×590×1070 mm           | 530×590×1070 mm           | 530×590×1070 mm           |
| Tensione di alimentazione                    | 400 V · 50/60 Hz · bifase | 400 V · 50/60 Hz · bifase | 400 V · 50/60 Hz · bifase |
| Interruttori ritardati                       | 25 A                      | 50 A                      | 63 A                      |
| Cavo di alimentazione (≤10 m)                | 2×6+4 mm <sup>2</sup>     | 2×10+6 mm <sup>2</sup>    | 2×16+10 mm <sup>2</sup>   |