

Механические станки стыковой сварки

Технические характеристики



Изображение продукта

Механическая стыковая сварка с микропроцессорным управлением. Версии АС мощностью 12, 20 и 30 кВА, 400 В, 2 фазы, 50/60 Гц.

Особенности продукта

- Стандартная комплектация:
- Система резки проволоки
- Удаление грата
- Микропроцессорное управление

APB12M ac / APB20M ac / APB30M ac

Значения зависят от модели и применения.

Механические станки стыковой сварки

Технические характеристики

Технические характеристики	APB12M ac	APB20M ac	APB30M ac
Номинальная мощность (%50 ПВ)	12 kVA	20 kVA	30 kVA
Вторичное напряжение	3,8 V	5 V	5,9 V
Ток сварки короткого замыкания (макс.)	6 kA	7,5 kA	9 kA
Диаметр сваренного материала	Ø1,5-5 mm	Ø3-10 mm	Ø4-14 mm
Тип охлаждения трансформатора	Воздух	Воздух	Воздух
Вес	105±10 kg	115±10 kg	150±10 kg
Размеры (Ш×Д×В)	530×590×1070 mm	530×590×1070 mm	530×590×1070 mm
Напряжение питания	400 V · 50/60 Hz · 2 фазы	400 V · 50/60 Hz · 2 фазы	400 V · 50/60 Hz · 2 фазы
Автоматические выключатели с задержкой	25 A	50 A	63 A
Сетевой кабель (≤10 м)	2×6+4 mm ²	2×10+6 mm ²	2×16+10 mm ²