

Mekanik Alın Kaynak

Teknik özellikler



Ürün görseli

Mikroişlemci kontrollü mekanik alın kaynak. AC olarak 12, 20 ve 30 kVA; 400 V, 2 faz, 50/60 Hz besleme ile üretilir.

Ürün özellikleri

- Standart ekipmanlar:
- Tel kesme sistemi
- Çapak taşlama
- Mikroişlemci kontrolü

APB12M ac / APB20M ac / APB30M ac

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

Mekanik Alın Kaynak

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APB12M ac	APB20M ac	APB30M ac
Anma gücü (%50 DT)	12 kVA	20 kVA	30 kVA
Sekonder gerilimi	3,8 V	5 V	5,9 V
Kısa devre kaynak akımı (maks.)	6 kA	7,5 kA	9 kA
Kaynatılacak malzeme çapı	Ø1,5-5 mm	Ø3-10 mm	Ø4-14 mm
Trafo soğutma tipi	Hava	Hava	Hava
Ağırlık	105±10 kg	115±10 kg	150±10 kg
Boyutlar (E×B×Y)	530×590×1070 mm	530×590×1070 mm	530×590×1070 mm
Makina besleme gerilimi	400 V · 50/60 Hz · 2 Faz	400 V · 50/60 Hz · 2 Faz	400 V · 50/60 Hz · 2 Faz
Gecikmeli şebeke sigortası	25 A	50 A	63 A
Besleme kablosu (≤10 m)	2×6+4 mm ²	2×10+6 mm ²	2×16+10 mm ²