Soudage par points mécanique à commande au pied

Caractéristiques techniques



Photo du produit

Soudage par points mécanique à commande au pied avec contrôle par microprocesseur. APR12M ac et APR20M ac : 12 et 20 kVA (%50 DT), 400 V, 2-phase, 50/60 Hz. Circuit de soudage refroidi à l'eau avec transformateur refroidi par air.

Caractéristiques du produit

- Des longueurs de bras personnalisées sont disponibles.
- Capacités de soudage :
- Tôle d'acier : 0.4+0.4 / 1.5+1.5 mm
- Fil d'acier : Ø2+Ø2 / Ø5+Ø5 mm
- Tôle d'acier inoxydable : 0.4+0.4 / 1+1 mm

Équipements en option

- Électrode de type S

APR12M ac / APR20M ac

Les valeurs varient selon le modèle et l’application.

Soudage par points mécanique à commande au pied

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	APR12M ac	APR20M ac
Puissance nominale (%50DT)	12 kVA	20 kVA
Tension secondaire	3,8 V	5 V
Courant de soudage en court-circuit (max)	8 kA	10 kA
Longueur des bras	500 mm	500 mm
Diamètre du bras	Ø40mm	Ø40mm
Accident vasculaire cérébral	50 mm	50 mm
Pression d'entrée d'eau de refroidissement (min-max)	2 / 5 bar	2 / 5 bar
Température d'entrée d'eau de refroidissement. (min-max)	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Débit d’entrée d’eau de refroidissement (min)	8 lt/min	10 lt/min
Type de refroidissement du transformateur	Air	Air
Poids	190±20 kg	210±20 kg
Dimensions (L×L×H)	400×1250×1300 mm	400×1250×1300 mm
Tension d'alimentation	400 V · 50/60 Hz · 2-phase	400 V · 50/60 Hz · 2-phase
Disjoncteurs temporisés	35 A	50 A
Câble secteur (≤10 m)	2×4+2,5 mm²	2×6+4 mm²