

Машина точечной сварки с механической педалью

Технические характеристики

Машина точечной сварки с механической педалью и микропроцессорным управлением. APR12M ac и APR20M ac: 12 и 20 кВА (%50 ПВ), 400 В, 2 фазы, 50/60 Гц. Водяное охлаждение сварочного контура и воздушное охлаждение трансформатора.

Особенности продукта

- Возможны индивидуальные длины рычага.
- Сварочные возможности:
- Стальной лист: 0,4+0,4 / 1,5+1,5 мм
- Стальная проволока: Ø2+Ø2 / Ø5+Ø5 мм
- Нержавеющий лист: 0,4+0,4 / 1+1 мм

Дополнительное оборудование

- S-образный электрод

APR12M ac / APR20M ac

Значения зависят от модели и применения.



Изображение продукта

Машина точечной сварки с механической педалью

Технические характеристики

Технические характеристики	APR12M ac	APR20M ac
Номинальная мощность (%50DT)	12 kVA	20 kVA
Вторичное напряжение	3,8 V	5 V
Ток сварки короткого замыкания (макс.)	8 kA	10 kA
Длина кронштейна	500 mm	500 mm
Диаметр рычага	Ø40 mm	Ø40 mm
Ход	50 mm	50 mm
Давление охлаждающей воды на входе (мин.-макс.)	2 / 5 bar	2 / 5 bar
Температура охлаждающей воды на входе (мин.-макс.)	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Расход охлаждающей воды на входе (мин.)	8 lt/min	10 lt/min
Тип охлаждения трансформатора	Воздух	Воздух
Вес	190±20 kg	210±20 kg
Размеры (Ш×Д×В)	400×1250×1300 mm	400×1250×1300 mm
Напряжение питания	400 V · 50/60 Hz · 2 фазы	400 V · 50/60 Hz · 2 фазы
Автоматические выключатели с задержкой	35 A	50 A
Сетевой кабель (≤10 м)	2×4+2,5 mm ²	2×6+4 mm ²