

Mekanik Ayaklı Punta Kaynak

Teknik özellikler



Ürün görseli

Mekanik ayak kumandalı, mikroişlemci kontrollü punta kaynak. APR12M ac ve APR20M ac: 12 ve 20 kVA (%50 DT); 400 V, 2 faz, 50/60 Hz. Su soğutmalı kaynak devresi ve hava soğutmalı trafo.

Ürün özellikleri

- İşe özel farklı kol boylarında üretilebilir.
- Kaynak kapasiteleri:
- Çelik sac: 0,4+0,4 / 1,5+1,5 mm
- Çelik tel: Ø2+Ø2 / Ø5+Ø5 mm
- Paslanmaz sac: 0,4+0,4 / 1+1 mm

Opsiyonel ekipmanlar

- S tipi elektrod

APR12M ac / APR20M ac

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

Mekanik Ayaklı Punta Kaynak

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APR12M ac	APR20M ac
Anma gücü (%50DT)	12 kVA	20 kVA
Sekonder gerilimi	3,8 V	5 V
Kısa devre kaynak akımı (maks.)	8 kA	10 kA
Kol uzunluğu	500 mm	500 mm
Kol çapı	Ø40 mm	Ø40 mm
Strok	50 mm	50 mm
Soğutma suyu giriş basıncı (min-maks)	2 / 5 bar	2 / 5 bar
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min-maks)	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Soğutma suyu debisi (min)	8 lt/min	10 lt/min
Trafo soğutma tipi	Hava	Hava
Ağırlık	190±20 kg	210±20 kg
Boyutlar (E×B×Y)	400×1250×1300 mm	400×1250×1300 mm
Makina besleme gerilimi	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz
Gecikmeli şebeke sigortası	35 A	50 A
Besleme kablosu (≤10 m)	2×4+2,5 mm ²	2×6+4 mm ²