Machines de soudage de treillis

Caractéristiques techniques



Photo du produit

Les fils transversaux, ou à la fois les fils transversaux et longitudinaux, peuvent être alimentés automatiquement. Les treillis produits pour les clôtures en panneaux peuvent être pliés automatiquement aux dimensions requises. Les machines peuvent être conçues sur mesure avec différents nombres de pistons et puissances de transformateur. Les panneaux grillagés finis peuvent être empilés automatiquement, en alternant leur orientation si nécessaire ou en conservant la même orientation. Les pistons spécialement guidés et à haute force de pression utilisés dans ces machines sont fabriqués en interne par AKWA Technic.

Caractéristiques du produit

• Les fils transversaux, ou à la fois les fils transversaux et longitudinaux, peuvent être alimentés automatiquement.

• Les treillis produits pour les clôtures en panneaux peuvent être pliés automatiquement aux dimensions requises.

• Les machines peuvent être conçues sur mesure avec différents nombres de pistons et puissances de transformateur.

• Les panneaux grillagés finis peuvent être empilés automatiquement, en alternant leur orientation si nécessaire ou en conservant la même orientation.

• Les pistons spécialement guidés et à haute force de pression utilisés dans ces machines sont fabriqués en interne par AKWA Technic.

APG540 / APG720 / APG1200

Les valeurs varient selon le modèle et l’application.

Machines de soudage de treillis

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	APG540	APG720	APG1200
Tension secondaire	7,1 V	7,1 V	9 V
Diamètre du fil	2 - 8 mm	2 - 8 mm	2 - 8 mm
Taille du maillage	1000×2000 mm - 2500×2500 mm	1000×2000 mm - 2500×2500 mm	1000×2000 mm - 2500×2500 mm
Pression atmosphérique	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Pression d'entrée d'eau de refroidissement (min-max)	2 / 5 bar	2 / 5 bar	2 / 5 bar
Température d'entrée d'eau de refroidissement. (min-max)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Débit d’entrée d’eau de refroidissement (min)	28 lt/min	34 lt/min	40 lt/min
Type de refroidissement du transformateur	Refroidi par eau	Refroidi par eau	Refroidi par eau
Poids	7.200 kg	8.400 kg	9.400 kg
Dimensions (L×L×H)	1800×7800×2200 mm - 2750×10800×2300 mm	1800×7800×2200 mm - 2750×10800×2300 mm	1800×7800×2200 mm - 2750×10800×2300 mm
Tension d'alimentation	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz
Phase	Phase 3	Phase 3	Phase 3