

Saldatrici per reti metalliche

Dati tecnici



Immagine del prodotto

I fili trasversali, oppure sia i fili trasversali sia quelli longitudinali, possono essere alimentati automaticamente. Le reti prodotte per recinzioni a pannelli possono essere piegate automaticamente alle dimensioni desiderate. Le macchine possono essere progettate su misura con diversi numeri di pistoni e potenze dei trasformatori. Le reti finite possono essere impilate automaticamente, alternando il verso quando necessario oppure mantenendo lo stesso orientamento. I pistoni con supporti speciali e forza di pressione elevata utilizzati nelle macchine sono prodotti internamente da AKWA Technic.

Caratteristiche del prodotto

- I fili trasversali, oppure sia i fili trasversali sia quelli longitudinali, possono essere alimentati automaticamente.
- Le reti prodotte per recinzioni a pannelli possono essere piegate automaticamente alle dimensioni desiderate.
- Le macchine possono essere progettate su misura con diversi numeri di pistoni e potenze dei trasformatori.
- Le reti finite possono essere impilate automaticamente, alternando il verso quando necessario oppure mantenendo lo stesso orientamento.
- I pistoni con supporti speciali e forza di pressione elevata utilizzati nelle macchine sono prodotti internamente da AKWA Technic.

APG540 / APG720 / APG1200

I valori variano in base al modello e all'applicazione.

Saldatrici per reti metalliche

Dati tecnici

Dati tecnici	APG540	APG720	APG1200
Tensione secondaria	7,1 V	7,1 V	9 V
Diametro filo	2 - 8 mm	2 - 8 mm	2 - 8 mm
Dimensione maglia	1000×2000 mm - 2500×2500 mm	1000×2000 mm - 2500×2500 mm	1000×2000 mm - 2500×2500 mm
Pressione aria	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Pressione ingresso acqua di raffreddamento (min-max)	2 / 5 bar	2 / 5 bar	2 / 5 bar
Temperatura ingresso acqua di raffreddamento (min-max)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Portata acqua di raffreddamento (min)	28 lt/min	34 lt/min	40 lt/min
Tipo di raffreddamento trasformatore	Raffreddato ad acqua	Raffreddato ad acqua	Raffreddato ad acqua
Peso	7.200 kg	8.400 kg	9.400 kg
Dimensioni (L×P×A)	1800×7800×2200 mm - 2750×10800×2300 mm	1800×7800×2200 mm - 2750×10800×2300 mm	1800×7800×2200 mm - 2750×10800×2300 mm
Tensione di alimentazione	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz
Fase	trifase	trifase	trifase