

Станки сварки сеток

Технические характеристики



Изображение продукта

Поперечные проволоки или одновременно поперечные и продольные проволоки могут подаваться автоматически. Сетка для панельных ограждений может автоматически сгибаться до требуемых размеров. Машины могут проектироваться индивидуально с различным количеством поршней и мощностью трансформаторов. Готовые сетки могут автоматически укладываться в штабель с переворотом при необходимости или в одинаковой ориентации. Поршни со специальными направляющими и высоким усилием прижима изготавливаются на собственном производстве AKWA Technic.

Особенности продукта

- Поперечные проволоки или одновременно поперечные и продольные проволоки могут подаваться автоматически.
- Сетка для панельных ограждений может автоматически сгибаться до требуемых размеров.
- Машины могут проектироваться индивидуально с различным количеством поршней и мощностью трансформаторов.
- Готовые сетки могут автоматически укладываться в штабель с переворотом при необходимости или в одинаковой ориентации.
- Поршни со специальными направляющими и высоким усилием прижима изготавливаются на собственном производстве AKWA Technic.

APG540 / APG720 / APG1200

Значения зависят от модели и применения.

Станки сварки сеток

Технические характеристики

Технические характеристики	APG540	APG720	APG1200
Вторичное напряжение	7,1 V	7,1 V	9 V
Диаметр проволоки	2 - 8 mm	2 - 8 mm	2 - 8 mm
Размер ячейки сетки	1000×2000 mm - 2500×2500 mm	1000×2000 mm - 2500×2500 mm	1000×2000 mm - 2500×2500 mm
Давление воздуха	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Давление охлаждающей воды на входе (мин.-макс.)	2 / 5 bar	2 / 5 bar	2 / 5 bar
Температура охлаждающей воды на входе (мин.-макс.)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Расход охлаждающей воды на входе (мин.)	28 lt/min	34 lt/min	40 lt/min
Тип охлаждения трансформатора	С водяным охлаждением	С водяным охлаждением	С водяным охлаждением
Вес	7.200 kg	8.400 kg	9.400 kg
Размеры (Ш×Д×В)	1800×7800×2200 mm - 2750×10800×2300 mm	1800×7800×2200 mm - 2750×10800×2300 mm	1800×7800×2200 mm - 2750×10800×2300 mm
Напряжение питания	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz
Фаза	3 фазы	3 фазы	3 фазы