

Mesh Kaynak Makinaları

Teknik özellikler

En telleri veya en ve boy telleri otomatik olarak beslenebilir. Panel çit için üretilen hasır, istenilen ebatlarda otomatik olarak bükülebilir. Farklı piston sayıları ve trafo güçleriyle özel tasarım yapılabilir. Çıkan hasırlar gerektiğinde ters-düz çevrilerek veya aynı yönde otomatik olarak istiflenebilir. Makinelerde kullanılan özel yataklamalı ve yüksek baskı kuvvetine sahip pistonlar AKWA Technic bünyesinde üretilir.

Ürün özellikleri

- En telleri veya en ve boy telleri otomatik olarak beslenebilir.
- Panel çit için üretilen hasır, istenilen ebatlarda otomatik olarak bükülebilir.
- Farklı piston sayıları ve trafo güçleriyle özel tasarım yapılabilir.
- Çıkan hasırlar gerektiğinde ters-düz çevrilerek veya aynı yönde otomatik olarak istiflenebilir.
- Makinelerde kullanılan özel yataklamalı ve yüksek baskı kuvvetine sahip pistonlar AKWA Technic bünyesinde üretilir.

APG540 / APG720 / APG1200

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.



Ürün görseli

Mesh Kaynak Makinaları

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APG540	APG720	APG1200
Sekonder gerilimi	7,1 V	7,1 V	9 V
Tel çapı	2 - 8 mm	2 - 8 mm	2 - 8 mm
Hasır ebadı	1000×2000 mm - 2500×2500 mm	1000×2000 mm - 2500×2500 mm	1000×2000 mm - 2500×2500 mm
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Soğutma suyu giriş basıncı (min-maks)	2 / 5 bar	2 / 5 bar	2 / 5 bar
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min-maks)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Soğutma suyu debisi (min)	28 lt/min	34 lt/min	40 lt/min
Trafo soğutma tipi	Suyla soğutmalı	Suyla soğutmalı	Suyla soğutmalı
Ağırlık	7.200 kg	8.400 kg	9.400 kg
Boyutlar (E×B×Y)	1800×7800×2200 mm - 2750×10800×2300 mm	1800×7800×2200 mm - 2750×10800×2300 mm	1800×7800×2200 mm - 2750×10800×2300 mm
Makina besleme gerilimi	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz
Faz	3 Faz	3 Faz	3 Faz