

MFDC- und AC-Transformatoren

Technische Daten

Drei Transformatortypen: wassergekühlte AC (60-300 kVA bei 50% ED), luftgekühlte AC (12-60 kVA bei 50% ED) und wassergekühlte MFDC mit 1000 Hz (111-350 kVA bei 20% ED). AC-Versorgung: 400 V; MFDC-Versorgung laut Tabelle: 500 V, 50/60 Hz.

Produkteigenschaften

- AC wassergekühlt
- AC luftgekühlt
- MFDC · 1000 Hz

TRW60 ac / TRW90 ac / TRW120 ac / TRW150 ac / TRW180 ac / TRW210 ac / TRW300 ac

Die Werte variieren je nach Modell und Anwendung.



Produktbild

MFDC- und AC-Transformatoren

Technische Daten

Technische Daten	TRW60 ac	TRW90 ac	TRW120 ac	TRW150 ac	TRW180 ac	TRW210 ac	TRW300 ac
Nennleistung (50% ED)	60 kVA	90 kVA	120 kVA	150 kVA	180 kVA	210 kVA	300 kVA
Primärnennspannung	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz
Sekundärnennspannung	7,1 V	7,1 V	8,3 V	9 V	10 V	11,1 V	13,3 V
Primärnennstrom	150 A	225 A	300 A	350 A	450 A	630 A	750 A
Kühlungsart	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
Abmessungen (B×L×H)	260×310×425 mm	260×310×485 mm	260×310×525 mm	260×310×535 mm	260×310×580 mm	260×310×620 mm	360×430×747 mm
Gewicht	150 kg	173 kg	208 kg	212 kg	235 kg	270 kg	270 kg