

Трансформаторы MFDC и АС

Технические характеристики



Изображение продукта

Три типа трансформаторов: АС с водяным охлаждением (60-300 кВА при ПВ 50%), АС с воздушным охлаждением (12-60 кВА при ПВ 50%) и MFDC с водяным охлаждением, 1000 Гц (111-350 кВА при ПВ 20%). Питание АС: 400 В; MFDC по таблице: 500 В, 50/60 Гц.

Особенности продукта

- АС с водяным охлаждением
- АС с воздушным охлаждением
- MFDC · 1000 Hz

TRW60 ac / TRW90 ac / TRW120 ac / TRW150 ac / TRW180 ac / TRW210 ac / TRW300 ac

Значения зависят от модели и применения.

Трансформаторы MFDC и АС

Технические характеристики

Технические характеристики	TRW60 ас	TRW90 ас	TRW120 ас	TRW150 ас	TRW180 ас	TRW210 ас	TRW300 ас
Номинальная мощность (ПВ 50%)	60 kVA	90 kVA	120 kVA	150 kVA	180 kVA	210 kVA	300 kVA
Номинальное первичное напряжение	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz	400 V · 50/60 Hz
Номинальное вторичное напряжение	7,1 V	7,1 V	8,3 V	9 V	10 V	11,1 V	13,3 V
Номинальный первичный ток	150 A	225 A	300 A	350 A	450 A	630 A	750 A
Тип охлаждения	Вода	Вода	Вода	Вода	Вода	Вода	Вода
Размеры (Ш×Д×В)	260×310×425 mm	260×310×485 mm	260×310×525 mm	260×310×535 mm	260×310×580 mm	260×310×620 mm	360×430×747 mm
Масса	150 kg	173 kg	208 kg	212 kg	235 kg	270 kg	270 kg