

Saldatrice Automatica per Grigliati

Dati tecnici

Sistema di saldatura grigliati raffreddato ad acqua con alimentazione automatica telai, disponibile con 540, 720 o 1050 kVA al 50% del ciclo di lavoro. Capacità: 35 grigliati/ora con carico manuale e 65 con carico robotizzato. Alimentazione piatti del telaio con regolazione automatica dimensioni e alimentazione robotizzata pezzi opzionali. Le immagini mostrano la configurazione robotizzata.

Caratteristiche del prodotto

- Alimentazione automatica telai - Inclusa
- Numero di pistoni - 6 / 8 / 10
- Lunghezza grigliato - 1030 / 1330 / 1630 mm
- Capacità (carico manuale grigliati) - 35 grigliati/ora
- Capacità (carico robotizzato grigliati) - 65 grigliati/ora

Dotazioni opzionali

- Alimentazione automatica piatti del telaio (regolazione automatica dimensioni inclusa) - Opzionale
- Alimentazione robotizzata pezzi - Opzionale

540 kVA / 720 kVA / 1050 kVA

I valori variano in base al modello e all'applicazione.



Immagine del prodotto

Saldatrice Automatica per Grigliati

Dati tecnici

Dati tecnici	540 kVA	720 kVA	1050 kVA
Potenza nominale (50% ciclo di lavoro)	540 kVA	720 kVA	1050 kVA
Tensione secondaria	10 V	10 V	11,5 V
Numero di pistoni	6	8	10
Spessore telaio grigliato	2 - 4 mm	2 - 4 mm	2 - 4 mm
Altezza telaio grigliato	20 / 50 mm	20 / 50 mm	20 / 50 mm
Lunghezza grigliato	1030 mm	1330 mm	1630 mm
Alimentazione automatica telai	Inclusa	Inclusa	Inclusa
Alimentazione automatica piatti del telaio (regolazione automatica dimensioni inclusa)	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Alimentazione robotizzata pezzi	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Corsa ganascia di saldatura	20 mm	20 mm	20 mm
Pressione aria	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Forza totale di pressione superiore	11000 daN	14500 daN	18000 daN
Temperatura acqua in ingresso	20 °C	20 °C	20 °C
Portata acqua in ingresso (min.)	28 l/min	34 l/min	40 l/min
Raffreddamento trasformatore	Acqua	Acqua	Acqua
Capacità (carico manuale grigliati)	35 grigliati/ora	35 grigliati/ora	35 grigliati/ora
Capacità (carico robotizzato grigliati)	65 grigliati/ora	65 grigliati/ora	65 grigliati/ora
Peso	7100 kg	7900 kg	8850 kg
Dimensioni (L × P × H)	4250 × 4600 × 2200 mm	4250 × 4900 × 2200 mm	4250 × 5400 × 2200 mm
Tensione di alimentazione macchina	400 V · 50/60 Hz · 3 fasi	400 V · 50/60 Hz · 3 fasi	400 V · 50/60 Hz · 3 fasi