

Автоматическая машина для сварки решеток

Технические характеристики

Система сварки решеток с водяным охлаждением и автоматической подачей рам: 540, 720 или 1050 кВА при ПВ 50%. Производительность: 35 решеток/час при ручной загрузке и 65 при роботизированной. Подача полосы рамы с автоматической настройкой размеров и роботизированная подача изделий - опции. На изображениях показана роботизированная конфигурация.

Особенности продукта

- Автоматическая подача рам - Включена
- Количество поршней - 6 / 8 / 10
- Длина решетки - 1030 / 1330 / 1630 mm
- Производительность (ручная загрузка решеток) - 35 решеток/час
- Производительность (роботизированная загрузка решеток) - 65 решеток/час

Дополнительное оборудование

- Автоматическая подача полосы рамы (с автоматической настройкой размеров) - Опция
- Роботизированная подача изделий - Опция

540 kVA / 720 kVA / 1050 kVA

Значения зависят от модели и применения.



Изображение продукта

Автоматическая машина для сварки решеток

Технические характеристики

Технические характеристики	540 kVA	720 kVA	1050 kVA
Номинальная мощность (ПВ 50%)	540 kVA	720 kVA	1050 kVA
Вторичное напряжение	10 V	10 V	11,5 V
Количество поршней	6	8	10
Толщина рамы решетки	2 - 4 mm	2 - 4 mm	2 - 4 mm
Высота рамы решетки	20 / 50 mm	20 / 50 mm	20 / 50 mm
Длина решетки	1030 mm	1330 mm	1630 mm
Автоматическая подача рам	Включена	Включена	Включена
Автоматическая подача полосы рамы (с автоматической настройкой размеров)	Опция	Опция	Опция
Роботизированная подача изделий	Опция	Опция	Опция
Ход сварочной губки	20 mm	20 mm	20 mm
Давление воздуха	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Общее усилие верхнего прижима	11000 daN	14500 daN	18000 daN
Температура воды на входе	20 °C	20 °C	20 °C
Расход воды на входе (мин.)	28 l/min	34 l/min	40 l/min
Охлаждение трансформатора	Вода	Вода	Вода
Производительность (ручная загрузка решеток)	35 решеток/час	35 решеток/час	35 решеток/час
Производительность (роботизированная загрузка решеток)	65 решеток/час	65 решеток/час	65 решеток/час
Масса	7100 kg	7900 kg	8850 kg
Габариты (Ш × Д × В)	4250 × 4600 × 2200 mm	4250 × 4900 × 2200 mm	4250 × 5400 × 2200 mm
Напряжение питания машины	400 V · 50/60 Hz · 3 фазы	400 V · 50/60 Hz · 3 фазы	400 V · 50/60 Hz · 3 фазы