

Otomatik Izgara Kaynak Makinası

Teknik özellikler

Otomatik çerçeve beslemeli, su soğutmalı ızgara kaynak sistemi; 540, 720 ve 1050 kVA (%50 DT) güç seçenekleriyle sunulur. Manuel yüklemede 35 ızgara/saat, robotik yüklemede 65 ızgara/saat kapasite sağlar. Otomatik boyut ayarlı çerçeve lama besleme ve robotik ürün besleme opsiyoneldir. Görseller robotlu yapılandırmayı gösterir.

Ürün özellikleri

- Otomatik çerçeve besleme - Mevcut
- Piston sayısı - 6 / 8 / 10
- Izgara uzunluğu - 1030 / 1330 / 1630 mm
- Kapasite (manuel ızgara yükleme) - 35 ızgara/saat
- Kapasite (robotik ızgara yükleme) - 65 ızgara/saat

Opsiyonel ekipmanlar

- Otomatik çerçeve lama besleme (otomatik boyut ayarı dahil) - Opsiyonel
- Robotik ürün besleme - Opsiyonel

540 kVA / 720 kVA / 1050 kVA

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.



Ürün görseli

Otomatik Izgara Kaynak Makinası

Teknik özellikler

Teknik özellikler	540 kVA	720 kVA	1050 kVA
Anma gücü (%50 DT)	540 kVA	720 kVA	1050 kVA
Sekonder gerilimi	10 V	10 V	11,5 V
Piston sayısı	6	8	10
Izgara çerçeve kalınlığı	2 - 4 mm	2 - 4 mm	2 - 4 mm
Izgara çerçeve yüksekliği	20 / 50 mm	20 / 50 mm	20 / 50 mm
Izgara uzunluğu	1030 mm	1330 mm	1630 mm
Otomatik çerçeve besleme	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Otomatik çerçeve lama besleme (otomatik boyut ayarı dahil)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Robotik ürün besleme	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Kaynak çenesi kursu	20 mm	20 mm	20 mm
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Toplam üst baskı kuvveti	11000 daN	14500 daN	18000 daN
Soğutma suyu giriş sıcaklığı	20 °C	20 °C	20 °C
Soğutma suyu giriş debisi (min.)	28 l/min	34 l/min	40 l/min
Trafo soğutma tipi	Su	Su	Su
Kapasite (manuel ızgara yükleme)	35 ızgara/saat	35 ızgara/saat	35 ızgara/saat
Kapasite (robotik ızgara yükleme)	65 ızgara/saat	65 ızgara/saat	65 ızgara/saat
Ağırlık	7100 kg	7900 kg	8850 kg
Boyutlar (E × B × Y)	4250 × 4600 × 2200 mm	4250 × 4900 × 2200 mm	4250 × 5400 × 2200 mm
Makine besleme gerilimi	400 V · 50/60 Hz · 3 faz	400 V · 50/60 Hz · 3 faz	400 V · 50/60 Hz · 3 faz