

Schweißmaschine für Plattformroste

Technische Daten

Für das Schweißen von Plattformrosten stehen drei Modelle mit 540, 720 und 1050 kVA Nennleistung bei 50% Einschaltdauer zur Verfügung. Die Modelle arbeiten mit 6, 8 oder 10 Kolben für Rostlängen von 1030, 1330 oder 1630 mm. Automatische Rahmenzuführung, hydraulische Be- und Entladeplattform sowie ein Drehtisch zum Wenden des Produkts sind bei diesem wassergekühlten System optional. Alle drei Modelle haben eine Kapazität von 22 Rosten/Stunde.

Produkteigenschaften

- Mehrkolben-Schweißgruppe für Plattformroste
- Rahmendicke 2 - 4 mm und Rahmenhöhe 20 / 50 mm
- Modellabhängig 6 / 8 / 10 Kolben und Rostlänge 1030 / 1330 / 1630 mm
- Wassergekühlter Schweißtransformator
- Kapazität: 22 Roste/Stunde

Optionale Ausstattung

- Automatische Rahmenzuführung - Optional
- Hydraulische Be- und Entladeplattform - Optional
- Drehtisch zum Wenden des Produkts - Optional

APB540 / APB720 / APB1050

Die Werte variieren je nach Modell und Anwendung.



Produktbild

Schweißmaschine für Plattformroste

Technische Daten

Technische Daten	APB540	APB720	APB1050
Nennleistung (50% ED)	540 kVA	720 kVA	1050 kVA
Sekundärspannung	10 V	10 V	11,5 V
Kolbenanzahl	6	8	10
Rostrahmendicke	2 - 4 mm	2 - 4 mm	2 - 4 mm
Rostrahmenhöhe	20 / 50 mm	20 / 50 mm	20 / 50 mm
Rostlänge	1030 mm	1330 mm	1630 mm
Kapazität	22 Roste/Stunde	22 Roste/Stunde	22 Roste/Stunde
Automatische Rahmenezuführung	Optional	Optional	Optional
Hydraulische Be- und Entladeplattform	Optional	Optional	Optional
Drehtisch zum Wenden des Produkts	Optional	Optional	Optional
Schweißbackenhub	20 mm	20 mm	20 mm
Luftdruck	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Gesamte obere Presskraft	11000 daN	14500 daN	18000 daN
Kühlwassereintrittstemperatur	20 °C	20 °C	20 °C
Kühlwassereintrittsdurchfluss (min.)	28 l/min	34 l/min	40 l/min
Transformator Kühlung	Wasser	Wasser	Wasser
Gewicht	5200 kg	5900 kg	6700 kg
Abmessungen (B × L × H)	1250 × 2100 × 2200 mm	1250 × 2400 × 2200 mm	1250 × 2800 × 2200 mm
Maschinenversorgungsspannung	400 V · 50/60 Hz · 3 Phasen	400 V · 50/60 Hz · 3 Phasen	400 V · 50/60 Hz · 3 Phasen