Machines de soudage de caillebotis de plateforme

Caractéristiques techniques



Photo du produit

Trois modèles pour le soudage des caillebotis de plate-forme sont disponibles avec des puissances nominales de 540, 720 et 1050 kVA au cycle de service 50%. Les modèles utilisent des pistons 6, 8 ou 10 pour des longueurs de grille de 1030, 1330 ou 1630 mm. L'alimentation automatique du châssis, une plate-forme de chargement/déchargement hydraulique et une table rotative pour retourner le produit sont en option sur ce système refroidi par eau. Les trois modèles ont une capacité de 22 grilles/heure.

Caractéristiques du produit

- Groupe de soudage multi-pistons pour caillebotis de plate-forme
- Épaisseur du cadre 2 - 4 mm et hauteur du cadre 20 / 50 mm
- Selon le modèle 6 / 8 / 10 pistons et longueur de grille 1030 / 1330 / 1630 mm
- Transformateur de soudage refroidi à l'eau
- Capacité : 22 grilles/heure

Équipements en option

- Alimentation automatique du cadre - En option
- Plateforme hydraulique de chargement et de déchargement - En option
- Table rotative pour retourner le produit - En option

APB540 / APB720 / APB1050

Les valeurs varient selon le modèle et l’application.

Machines de soudage de caillebotis de plateforme

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	APB540	APB720	APB1050
Puissance nominale (50% rapport cyclique)	540 kVA	720 kVA	1050 kVA
Tension secondaire	10 V	10 V	11,5 V
Nombre de pistons	6	8	10
Épaisseur du cadre de la grille	2 - 4 mm	2 - 4 mm	2 - 4 mm
Hauteur du cadre de grille	20 / 50 mm	20 / 50 mm	20 / 50 mm
Longueur de grille	1030 mm	1330 mm	1630 mm
Capacité	22 caillebotis/heure	22 caillebotis/heure	22 caillebotis/heure
Alimentation automatique du cadre	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Plateforme de chargement et déchargement hydraulique	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Table rotative pour retourner le produit	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Course de mâchoire de soudage	20 mm	20 mm	20 mm
Pression atmosphérique	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Force de pression supérieure totale	11000 daN	14500 daN	18000 daN
Température d'entrée de l'eau de refroidissement	20 °C	20 °C	20 °C
Débit d'entrée d'eau de refroidissement (min.)	28 l/min	34 l/min	40 l/min
Type de refroidissement du transformateur	Eau	Eau	Eau
Poids	5200 kg	5900 kg	6700 kg
Dimensions (L × L × H)	1250 × 2100 × 2200 mm	1250 × 2400 × 2200 mm	1250 × 2800 × 2200 mm
Tension d'alimentation de la machine	400 V · 50/60 Hz · 3 phases	400 V · 50/60 Hz · 3 phases	400 V · 50/60 Hz · 3 phases