

Platform Izgara Kaynak Makinası

Teknik özellikler

Platform ızgaralarının kaynağı için 540, 720 ve 1050 kVA (%50 DT) anma gücünde üç model sunulur. Model seçenekleri 6, 8 veya 10 pistonla, 1030, 1330 veya 1630 mm ızgara uzunluklarına göre yapılandırılır. Su soğutmalı sistemde otomatik çerçeve besleme, hidrolik yükleme-boşaltma platformu ve ürün çevirme döner tablası opsiyoneldir. Üç modelin kapasitesi 22 ızgara/saat.

Ürün özellikleri

- Platform ızgara kaynağına yönelik çok pistonlu kaynak grubu
- 2 - 4 mm çerçeve kalınlığı ve 20 / 50 mm çerçeve yüksekliği
- Modele göre 6 / 8 / 10 piston ve 1030 / 1330 / 1630 mm ızgara uzunluğu
- Su soğutmalı kaynak trafosu
- Kapasite: 22 ızgara/saat

Opsiyonel ekipmanlar

- Otomatik çerçeve besleme - Opsiyonel
- Yükleme ve boşaltma hidrolik platformu - Opsiyonel
- Ürün çevirme döner tablası - Opsiyonel

APB540 / APB720 / APB1050

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.



Ürün görseli

Platform Izgara Kaynak Makinası

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APB540	APB720	APB1050
Anma gücü (%50 DT)	540 kVA	720 kVA	1050 kVA
Sekonder gerilimi	10 V	10 V	11,5 V
Piston sayısı	6	8	10
Izgara çerçeve kalınlığı	2 - 4 mm	2 - 4 mm	2 - 4 mm
Izgara çerçeve yüksekliği	20 / 50 mm	20 / 50 mm	20 / 50 mm
Izgara uzunluğu	1030 mm	1330 mm	1630 mm
Kapasite	22 ızgara/saat	22 ızgara/saat	22 ızgara/saat
Otomatik çerçeve besleme	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Yükleme ve boşaltma hidrolik platformu	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Ürün çevirme döner tablası	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Kaynak çenesi kursu	20 mm	20 mm	20 mm
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Toplam üst baskı kuvveti	11000 daN	14500 daN	18000 daN
Soğutma suyu giriş sıcaklığı	20 °C	20 °C	20 °C
Soğutma suyu giriş debisi (min.)	28 l/min	34 l/min	40 l/min
Trafo soğutma tipi	Su	Su	Su
Ağırlık	5200 kg	5900 kg	6700 kg
Boyutlar (E × B × Y)	1250 × 2100 × 2200 mm	1250 × 2400 × 2200 mm	1250 × 2800 × 2200 mm
Makine besleme gerilimi	400 V · 50/60 Hz · 3 faz	400 V · 50/60 Hz · 3 faz	400 V · 50/60 Hz · 3 faz