

Profil Köşe Kaynak

Teknik özellikler



Ürün görseli

PLC kontrollü profil köşe kaynak. AC: 60, 90, 120 ve 150 kVA (%50 DT), 400 V, 3 faz, 50/60 Hz. MFDC: 188, 266 ve 350 kVA (%20 DT), 500 V, 3 faz, 50/60 Hz. İşe özel farklı güç ve tasarımlarda üretilebilir.

Ürün özellikleri

- Standart ekipmanlar:
- PLC kontrol ünitesi
- Hava şartlandırıcı
- Standart elektrod
- Ayak pedalı
- Su dağıtım kolektörü

Opsiyonel ekipmanlar

- Özel elektrod
- Oransal regülatör

APB/PC60 ac / APB/PC90 ac / APB/PC120 ac / APB/PC150 ac

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

Profil Köşe Kaynak

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APB/PC60 ac	APB/PC90 ac	APB/PC120 ac	APB/PC150 ac
Anma gücü (%50DT)	60 kVA	90 kVA	120 kVA	150 kVA
Sekonder gerilimi	6 V	7 V	8,3 V	8,9 V
Kısa devre kaynak akımı (maks.)	16 kA	18 kA	21 kA	23 kA
Çene aralığı	45 mm	45 mm	65 mm	65 mm
Kaynak çenesi kursu	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Elektrod baskı kuvveti	190 daN	190 daN	380 daN	380 daN
Kaynak pistonu itme kuvveti	300 daN	300 daN	480 daN	480 daN
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min-maks)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Soğutma suyu debisi (min)	10 lt/min	12 lt/min	15 lt/min	18 lt/min
Trafo soğutma tipi	Su	Su	Su	Su
Ağırlık	780±20 kg	840±20 kg	900±20 kg	990±20 kg
Boyutlar (E×B×Y)	950×1000×1800 mm	950×1000×1800 mm	950×1000×1800 mm	950×1000×1800 mm
Makina besleme gerilimi	400 V · 50/60 Hz · 3 faz	400 V · 50/60 Hz · 3 faz	400 V · 50/60 Hz · 3 faz	400 V · 50/60 Hz · 3 faz
Gecikmeli şebeke sigortası	115 A	160 A	250 A	320 A
Besleme kablosu (≤10 m)	3×50+25 mm ²	3×70+25 mm ²	3×95+50 mm ²	3×120+70 mm ²