Unités de commande MF à onduleur R&W TECH

Caractéristiques techniques



Photo du produit

R&W TECH · AKWA Technic Onduleur compact refroidi par air : versions 300 A et 450 A. La page Web MF-RWC-3000 répertorie les programmes 250 ; la brochure du fabricant répertorie 500. Confirmez la capacité du programme de votre configuration sélectionnée lors de la demande de devis.

Caractéristiques du produit

• Onduleur compact refroidi par air : versions 300 A et 450 A.

• Onduleur compact : 1-10 kHz ; Programmes 250, transformateurs 4 et compteurs de campagne d'électrodes 4.

• Contrôle de processus : Fonctions avancées MF-RWC-4000 adaptées à la famille compacte, y compris le contrôle adaptatif, la surveillance graphique et les diagnostics Web.

Unités de commande MF à onduleur R&W TECH

Caractéristiques techniques

Équipements en option

- NI000001 · Interface HMS Profinet
- NI000002 · Interface HMS EtherCAT
- NI000003 · Interface HMS Ethernet/IP
- NI000004 · Interface HMS Modbus TCP
- PS000001 · Capteur de position linéaire : 150 mm de course, 0.002 mm de résolution
- CS000001 · Transducteur de courant secondaire
- HMI-724CG1 · Interface opérateur montée sur panneau

MF-RWC-3000-AP3 / MF-RWC-3000-AP4

Les valeurs varient selon le modèle et l’application.

Unités de commande MF à onduleur R&W TECH

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	MF-RWC-3000-AP3	MF-RWC-3000-AP4
COURANT PRIMAIRE	300 A	450 A
Modules	1	1
Composition des modules	-	-
Refroidissement	Air pulsé	Air pulsé
Fréquence de fonctionnement	1-10 kHz	1-10 kHz
Mémoires de programme	250	250
Gestion des transformateurs	4	4
Compteurs de campagne d'électrodes	4	4