Unités de commande MF à onduleur R&W TECH

Caractéristiques techniques



Photo du produit

R&W TECH · AKWA Technic Onduleur compact refroidi par eau : versions 300 A, 450 A et 600 A.

Caractéristiques du produit

• Onduleur compact refroidi par eau : versions 300 A, 450 A et 600 A.

• Onduleur compact : 1-10 kHz ; Programmes 250, transformateurs 4 et compteurs de campagne d'électrodes 4.

• Contrôle de processus : Fonctions avancées MF-RWC-4000 adaptées à la famille compacte, y compris le contrôle adaptatif, la surveillance graphique et les diagnostics Web.

Équipements en option

• NI000001 · Interface HMS Profinet

• NI000002 · Interface HMS EtherCAT

• NI000003 · Interface HMS Ethernet/IP

• NI000004 · Interface HMS Modbus TCP

• PS000001 · Capteur de position linéaire : 150 mm de course, 0.002 mm de résolution

• CS000001 · Transducteur de courant secondaire

• HMI-724CG1 · Interface opérateur montée sur panneau

MF-RWC-3500-AP3 / MF-RWC-3500-AP4 / MF-RWC-3500-AP6

Les valeurs varient selon le modèle et l’application.

Unités de commande MF à onduleur R&W TECH

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	MF-RWC-3500-AP3	MF-RWC-3500-AP4	MF-RWC-3500-AP6
COURANT PRIMAIRE	300 A	450 A	600 A
Modules	1	1	1
Composition des modules	-	-	-
Refroidissement	Refroidi à l'eau	Refroidi à l'eau	Refroidi à l'eau
Fréquence de fonctionnement	1-10 kHz	1-10 kHz	1-10 kHz
Mémoires de programme	250	250	250
Gestion des transformateurs	4	4	4
Compteurs de campagne d'électrodes	4	4	4