

Блоки управления инверторами MF R&W TECH

Технические характеристики

R&W TECH · AKWA Technic Инвертор больших токов с водяным охлаждением: 1 800-3 000 А на модуль, до 12 000 А в системе Master-Slave.

Особенности продукта

- Инвертор больших токов с водяным охлаждением: 1 800-3 000 А на модуль, до 12 000 А в системе Master-Slave.
- Система больших токов: 1-10 кГц; 1 800-3 000 А на модуль. Master-Slave: до 4 модулей и 12 000 А первичного тока.
- Программы и управление: 500 программ и 8 трансформаторов; IK, VK, PK, ENE, FIX и Automatic. Изменение параметров без остановки производства.
- Интеграция производства: Прямое управление до 4 устройств подачи гаек и интеграция DOCERAM® ModulMaster.
- Интерфейс оператора: 7-дюймовый цветной резистивный сенсорный экран с аутентификацией NFC TAG.
- Данные и подключение: Веб-управление и подключение DMS, экспорт и просмотр базы сварочных точек, история ошибок; четыре опции полевой шины.



Изображение продукта

Блоки управления инверторами MF R&W TECH

Технические характеристики

Дополнительное оборудование

- NI000001 · Интерфейс HMS Profinet
- NI000002 · Интерфейс HMS EtherCAT
- NI000003 · Интерфейс HMS Ethernet/IP
- NI000004 · Интерфейс HMS Modbus TCP
- PS000001 · Линейный датчик положения: ход 150 мм, разрешение 0,002 мм
- CS000001 · Преобразователь вторичного тока
- HMI-724CG1 · Панельный интерфейс оператора

MF-RWC-5000

Значения зависят от модели и применения.

Блоки управления инверторами MF R&W TECH

Технические характеристики

Технические характеристики	MF-RWC-5000
Первичный ток одного модуля	1 800-3 000 A
Модули Master-Slave (максимум)	4
Первичный ток Master-Slave (максимум)	12 000 A
Охлаждение	Водяное
Рабочая частота	1-10 kHz
Режимы работы	IK · VK · PK · ENE · FIX · Automatic
Память программ	500
Управление трансформаторами	8
Пропорциональные клапаны	2 + 1
Двухканальные пневмоклапаны	4 + 2
Дополнительные аналоговые входы	3
Управление подачей гаек	4
Полевая шина	Profinet · EtherCAT · Ethernet/IP · Modbus TCP
DOCERAM® ModulMaster	✓