

Salıncak Kollu Punta Kaynak

Teknik özellikler



Ürün görseli

Pnömatik, mikroişlemci kontrollü salıncak kollu punta kaynak. AC modeller: 12, 20, 30 ve 60 kVA (%50 DT); 400 V, 2 faz, 50/60 Hz. Su soğutmalı kaynak devresi ve hava soğutmalı trafo.

Ürün özellikleri

- İşe özel farklı kol boylarında üretilebilir.
- Kaynak kapasiteleri:
- Çelik sac: 0,4+0,4 / 3+3 mm
- Çelik tel: Ø2+Ø2 / Ø8+Ø8 mm
- Paslanmaz sac: 0,4+0,4 / 2+2 mm

Opsiyonel ekipmanlar

- S tipi elektrod

APR12P ac / APR20P ac / APR30P ac / APR60P ac

Değerler modele ve uygulamaya göre değişir.

Salıncak Kollu Punta Kaynak

Teknik özellikler

Teknik özellikler	APR12P ac	APR20P ac	APR30P ac	APR60P ac
Anma gücü (%50DT)	12 kVA	20 kVA	30 kVA	60 kVA
Sekonder gerilimi	3,8 V	5 V	5,9 V	7,1 V
Kısa devre kaynak akımı (maks.)	8 kA	10 kA	12 kA	14 kA
Kol uzunluğu	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Kol çapı	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm
Strok	50 + 25 mm	50 + 25 mm	50 + 25 mm	50 + 25 mm
Piston çapı	Ø80 + Ø80 mm	Ø80 + Ø80 mm	Ø80 + Ø80 mm	Ø80 + Ø80 mm
Hava basıncı	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Elektrod baskı kuvveti	550 daN	550 daN	550 daN	550 daN
Soğutma suyu giriş basıncı (min-maks)	2 / 5 bar	2 / 5 bar	2 / 5 bar	2 / 5 bar
Soğutma suyu giriş sıcaklığı (min-maks)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Soğutma suyu debisi (min)	8 lt/min	10 lt/min	12 lt/min	14 lt/min
Trafo soğutma tipi	Hava	Hava	Hava	Hava
Ağırlık	230±20 kg	250±20 kg	270±20 kg	290±20 kg
Boyutlar (E×B×Y)	400×1250×1300 mm	400×1250×1300 mm	400×1250×1300 mm	400×1250×1300 mm
Makina besleme gerilimi	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz	400 V · 50/60 Hz · 2 faz
Gecikmeli şebeke sigortası	35 A	50 A	63 A	125 A
Besleme kablosu (≤10 m)	2×4+2,5 mm ²	2×6+4 mm ²	2×16+6 mm ²	2×35+10 mm ²